



埋込使用時
埋込穴寸法

取付寸法図 A矢視図
(S=1/6)

175±1

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 421 | 41.6 |
| | | 200 | 219 | 40.8 |
| | | 242 | 191 | 40.8 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|----------|-----------|----|-----------------|
| 9 | 玉ナット | シンチュウ・M4 | 3 | 白 艶 消 |
| 8 | セード | アクリル | 1 | 乳 白 |
| 7 | LEDモジュール | | 1 | RM24E40W-80NHP1 |
| 6 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 5 | ワイヤー | SUS・φ1.0 | 3 | |
| 4 | 取付ナット | シンチュウ・M4 | 2 | 白 艶 消 |
| 3 | フレンジカバー | 鋼 板 | 1 | 白 艶 消 |
| 2 | 電源装置 | | 1 | |
| 1 | フレンジ | 鋼 板 | 1 | 白 艶 消 |

特記事項
 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
 ・ワイヤーアジャスター付
 ・埋込取付可能
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ
 球付
 Rs-24 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 Ra85

W・数 -
 器具質量 約 3.3 Kg

型番
ERP7085W

承認/検印/作成
生産終了品
 西 沢 未

尺 度
1/8

ENDO