



埋込使用時  
埋込穴寸法

取付寸法図 A矢視図  
(S=1/6)

175±1

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	玉ナット	シンチュウ・M4	3	白 艶 消
8	セード	アクリル	1	乳 白
7	LEDモジュール		1	RM24E30W-80NHP1
6	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	ワイヤー	SUS・φ1.0	3	
4	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消
3	フレンジカバー	鋼 板	1	白 艶 消
2	電源内蔵		1	
1	フレンジ	鋼 板	1	白 艶 消

特記事項  
 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可  
 ・ワイヤーアジャスター付  
 ・埋込取付可能  
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ  
 球付  
 Rs-24 LEDモジュール  
 電球色タイプ (3000K)  
 Ra85

W・数 -

器具質量 約 3.3 Kg

型番  
ERP7086W

承認/検印/作成  
**生産終了品**  
 西沢 未

尺度  
1/8

ENDO