



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

**△安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内直付け専用です。湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、引火性ガス、腐食性ガスが発生する場所、風が吹く場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面・傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	414	41.4

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	適合ランプ	尺 度
7	LEDチューブユニット		3	RAD-474L相当	特記事項 ・調光不可 ・電源内蔵 (100V専用) ・設計寿命：約40,000h ・LEDモジュール交換不可	-	ソケットレスチューブ 電球色タイプ (3000K) Ra82	1/8
6	固定ネジ	シンチュウ	12	白 艶 消 し				
5	吊本体	アルミ・鋼板	1	白 艶 消 し				
4	ツマミ	シンチュウ	1	白 艶 消 し				
3	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白 艶 消 し				
2	取付ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ				
1	取付板	鋼板・t1.2	1	白 艶 消 し				
部 品 名						約 2.2kg		

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
水 田 地

