



LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

黒日塗工：N-10・マンセル：N1（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	グローブカバー	鋼板	1	黒艶消
6	グローブ	ガラス	1	乳白
5	取付ナット	シンチュウ	1	黒艶消
4	コード長さ調節用張力止	亜鉛鋼板	1	
3	取付ナット	シンチュウ M4	2	黒艶消
2	フレンジ	鋼板 (t0.8)	1	黒艶消
1	取付板	鋼板 (t1.0)	1	黒艶消

特記事項		型番
<ul style="list-style-type: none"> <li>・逆向取付不可</li> <li>・調光不可</li> <li>・LED光源寿命：40,000h</li> </ul>		
適合ランプ	LEDZ LAMP 電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認   検印   作成
球付		生産終了品
W・数	最大6W X 1	
器具質量	約2.0 Kg	尺度
		1/4

