



LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化することがあります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

白 日 塗 工 : N-95・マンセル : N9.5 (近似値)

部番	部 品 名	材 質・素 材 厚	数 量	備 考
7	グ ロ ー ブ	ガ ラ ス	1	乳 白
6	グ ローブカバー	鋼 板	1	白 艶 消
5	取 付 ナ ッ ト	シンチュウ M4	1	白 艶 消
4	保 護 チ ュ ー ブ	シリコンガラスφ8	1	白
3	フ レ ン ジ 取 付 ナ ッ ト	シンチュウ M4	2	白 艶 消
2	フ レ ン ジ	鋼板 (t0.8)	1	白 艶 消
1	取 付 板	鋼板 (t1.0)	1	白 艶 消

特記事項

- ・ 逆向取付不可
- ・ 調光不可
- ・ LED光源寿命 : 40,000h

適合ランプ
球 付

LEDZ LAMP 電球色タイプ
2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G) もしくは
2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G)
口金 : E26

器具質量

W・数 最大6W X 1
約3.0 Kg

型番

ERP7130W

承認 | 検印 | 作成
生産終了品

