



LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

RAD-428LA (LDA4L-H-E17/C/S) × 1					
RAD-427LA (LDA4L-H-E17/S) × 1					
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	70	4	不可

7	ソケットカバー	アルミ	1	シルバーメタリック	特記事項 ・設計寿命：約40,000h ・調光不可	型番 ERP7134S
6	本体	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック		
5	パイプ	鋼管	1	シルバーメタリック	適合ランプ 球別 LEDZ LAMP RAD-427LA/428LA (LDA4L-H-E17/S) (LDA4L-H-E17/C/S) Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金:E17	承認 検査 作成 生産終了品
4	キャプタイヤコード	耐熱ビニル	1	白		
3	取付用ナット	シンチュウ (M4)	2	シルバーメタリック	W・数 4W X 1	尺度 1/2
2	フレンジ	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック		
1	取付板	亜鉛鋼板	1		器具質量 約 0.5 Kg	ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		