



LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	セード	ガラス	1	乳白
6	セード固定用ビス	鉄 M3	3	ニッケルメッキ
5	セードホルダー	フェノール	1	黒
4	スイッチ	フェノール	1	黒
3	ソケット	フェノール	1	黒
2	シーリングカバー	ポリプレビレン	1	黒
1	角型引掛シーリング	ユリア	1	ベージュ

特記事項

- ・スイッチ付 (ON→OFF)
- ・逆向取付不可
- ・調光不可
- ・LED光源寿命：40,000h

適合ランプ
球付

LEDZ LAMP 電球色タイプ
2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G) もしくは
2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G)
口金：E26

W・数
器具質量

最大6W X 1
約0.7 Kg

型番

ERP7138M

承認 検印 作成

生産終了品

尺度
1/3

