



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■器具定格表

| ランプ型番 | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 入力電流 (mA) | 調光 |
|--------|----------|------------|----------|-----------|------|
| R7000A | AC100V | 50/60 | 6.0 | 110 | 調光不可 |
| R7000B | AC100V | 50/60 | 4.9 | 95 | 調光不可 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|-----------|---------------|----|--------------|
| 8 | ガラスグローブ | ガラス | 1 | 乳白消し |
| 7 | グローブカバー | 鋼板(t1.0) | 1 | シルバーメタリック艶消し |
| 6 | グローブ取付ナット | ツynchウ(4部24山) | 1 | シルバーメタリック艶消し |
| 5 | パイプ | 鋼管(φ9.5) | 1 | シルバーメタリック艶消し |
| 4 | コード | 耐熱ビニル(φ6.6) | 1 | 白 |
| 3 | フレンジ取付ナット | ツynchウ(3分28山) | 1 | シルバーメタリック艶消し |
| 2 | フレンジ | アルミ(t1.0) | 1 | シルバーメタリック艶消し |
| 1 | 取付板 | 鋼板(t1.2) | 1 | |

| | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| 特記事項 | | 型番 |
| ・LED光源寿命: 約40,000h | | ERP7142S |
| 適合ランプ | LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A(LDA6L-G) もしくは、2700K・Ra82・R7000B(LDA5L-G) 口金: E26 | 承認 捺印 作成 鳥田 中原 次 田 原 |
| 球付 | | |
| W・数 | 最大6.0W × 1 | 尺 度 1/5 |
| 器具質量 | 約2.2Kg(ランプ含む) | |

生産終了品

