



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7	グローブ	ガラス	1	透明	特記事項 ・天井付専用 ・角型引掛シーリング付/コードハンガー付 ・設計寿命：約40,000h 適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17 球付	型番 ERP7154C
6	ホルダービス	シンチュウ	3	シルバーメタリック		
5	パイプ	鋼管	1	シルバーメタリック		
4	キャプタイヤコード	耐熱ビニル	1	白		
3	フレンジ止めリング	シンチュウ		シルバーメタリック		
2	角型引掛シーリング	樹脂	1			
1	フレンジ	鋼板	1	シルバーメタリック		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具重量	W・数 5.0 W × 1 約 0.9 Kg 尺度 1/3

承認 検印 作成
生産終了品
 大田野

