



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 2				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	10.0	180	不可

9	飾りナット	鉄 (M10)	1	クロムメッキ
8	セード	ガラス	1	乳白消
7	本体	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトブロンズメッキ
6	ワイヤー	SUS (φ1.0)	3	
5	コードストッパー	P C	1	透明
4	ワイヤーアジャスター	シンチュウ	3	クロムメッキ
3	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ
2	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトブロンズメッキ
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項 ・ワイヤーアジャスター付  
 ・( )内寸法は手作り品の為バラツキがあります  
 ・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります  
 ・角型引掛シーリング付 ・引掛ローゼットに取付可能  
 ・設計寿命：約40,000h ・調光不可

適合ランプ  
 球付 LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17

W・数	5.0 W × 2
器具質量	約 1.7 Kg

型番  
ERP7172M

承認 | 検印 | 作成  
**生産終了品**

尺 度  
1/5

**ENDO**