



取付面寸法図 S=1/6

取付ボルトの器具内寸法

A寸法は、20mmを超えないようにしてください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) × 11				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	55.0	990	不可

7	飾り(下がり)	クリスタルガラス	182	透	明	特記事項 ・( )内寸法は手作りの品のためバラツキがあります。 ・手作りの品のため、寸法、色味、模様異なります。 ・ボルト吊り専用 ・設計寿命：約40,000h ・調光不可 適合ランプ LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E12 球付	型番 ERP7181K
6	飾り(ドレープ)	クリスタルガラス	24	透	明		
5	本体	鋼板・鋼棒	1	24	金メッキ		
4	スクリュージョイント	鋼(φ5.0)	2	24	金メッキ		
3	チェーン	鋼(φ4.0x39x18x20個)	1	24	金メッキ		
2	フレンジ	鋼板(t0.6)	1	24	金メッキ		
1	取付板	鋼板(t1.8)	1	亜鉛メッキ	W・数		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	5.0W × 11 約 16.0Kg 尺度 1/8	不 認 検 印 作 成 生 産 終 了 品 水 田 洋 行