



取付面寸法図 A 矢視図 S=1/5

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

|                                |             |             |              |          |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) × 1 |             |             |              |          |
| 定格電圧<br>(V)                    | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 入力電流<br>(mA) | 調光<br>対応 |
| AC100                          | 50/60       | 5.0         | 90           | 不可       |

|    |       |             |    |         |   |  |        |        |        |
|----|-------|-------------|----|---------|---|--|--------|--------|--------|
| 6  | 飾り    | クリスタルガラス    | 1式 | 透明・色付   | 特記事項<br>・( )内寸法は手作り品の為バラツキがあります<br>・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります<br>・設計寿命：約40,000h ・調光不可 | 型番<br>ERP7184S   |        |        |        |
| 5  | 本体    | 鉄 (φ65)     | 1  | クロームメッキ |   | 適合ランプ<br>LEDZ LAMP RAD-428L<br>(LDA5L-H-E17/C/S) クリアタイプ<br>Ra80 電球色タイプ (2700K)<br>口金：E17 | 承認     | 検印     | 作成     |
| 4  | 固定ナット | シンチュウ (M10) | 1  | クロームメッキ |   |  | 三<br>沢 | 嶋<br>田 | 澤<br>竹 |
| 3  | 面取鏡   | 鏡           | 1  |         | W・数<br>5.0W × 1   | 尺度   |        |        |        |
| 2  | フレンジ  | 鋼板 (t1.0)   | 1  | クロームメッキ |   | 器具質量<br>約 1.3 Kg   | 1/3    |        |        |
| 1  | 取付板   | 亜鉛鋼板 (t1.5) | 1  |         |   |  |        |        |        |
| 部番 | 部品名   | 材質・素材厚      | 数量 | 備考      |   |  |        |        |        |