


取付面寸法図 A矢視図 S=1/5

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。



RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) x 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

6	飾り	クリスタルガラス	1式	透明・色付	特記事項 ・()内寸法は手作りの為バラツキがあります ・手作りの為、寸法、色味、模様が異なります ・設計寿命:約40,000h ・調光不可	型番 ERP7184SA
5	本体	鉄 (φ65)	1	クロームメッキ		
4	固定ナット	シンチュウ (M10)	1	クロームメッキ		
3	面取鏡	鏡	1		適合ランプ LEDZ LAMP RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17	生産終了品
2	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1	クロームメッキ	球付	
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.5)	1		W・数 5.0W x 1	尺 度 1/3
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 1.3 Kg	