



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

11					
10	取付板	鋼板・t1.2	1	三価クロメート	
9	フレンジ	鋼板	1	ヘアライン・クリア	
8	底面蓋	美濃和紙	1	白	
7	セード	美濃和紙	1	レース和紙・白	
6	取付ナット	鋼(M13)	1	光沢クロメート	
5	ワイヤー・フック	ステンレス・φ1.2	3		
4	調整金具	ステンレス	3	クロームメッキ	
3	角形掛シーリングプラグ	ユリア樹脂	1	ベージュ	
2	取付ナット	シンチュウ(M4)	2	ニッケルメッキ	
1	角形掛シーリングボディー	ユリア樹脂	1	ベージュ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A	AC100	50/60	12.0	220	不可
R7000B	AC100	50/60	9.8	190	不可

特記事項
 ・手作りの為、()内寸法・一部色見・模様異なる場合があります。
 ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、風合いを損ねるものではありません。
 ・設計寿命：約40,000h

適合ランプ
 LEDZランプ電球色タイプ
 2800K・Ra80・R7000A (LDA6L-G)
 もしくは
 2700K・Ra82・R7000B (LDA5L-G)
 口金：E26

球付
 W・数 6.0W×2
 器具質量 約 2.0 Kg

型番
ERP7217N

生産終了品

尺 度 1/10

ENDO