



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

7					特記事項	型番										
6					・コードハンガー付	ERP7240N										
5	セード	竹, 和紙	1	雲電	・角型引掛けシーリング付											
4	フレーム	鋼線	1	ニッケルメッキ	・()内寸法は手作りの為バラツキがあります。	<table border="1"> <tr> <td>適合ランプ</td> <td>LEDZランプ電球色タイプ</td> </tr> <tr> <td>球付</td> <td>2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>もしくは</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>口金: E26</td> </tr> </table>	適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ	球付	2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)		もしくは		2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)		口金: E26
適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ															
球付	2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)															
	もしくは															
	2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)															
	口金: E26															
3	コード	EPゴム絶縁丸打ちコード 0.75mm ² x2芯	1	黒	・LED光源寿命: 約4000h	<table border="1"> <tr> <td>承認</td> <td>検印</td> <td>作成</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">生産終了品</td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>田</td> <td>太</td> </tr> </table>	承認	検印	作成	生産終了品			水	田	太	
承認	検印	作成														
生産終了品																
水	田	太														
2	フレンジ	P	1	黒		<table border="1"> <tr> <td>W・数</td> <td>最大6.0W x 1</td> <td>尺度</td> </tr> <tr> <td>器具重量</td> <td>約 1.0 Kg</td> <td>1/8</td> </tr> </table>	W・数	最大6.0W x 1	尺度	器具重量	約 1.0 Kg	1/8				
W・数	最大6.0W x 1	尺度														
器具重量	約 1.0 Kg	1/8														
1	引掛けシーリング	ユリア	1													
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考												