



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

7					特記事項	型番
6					・コードハンガー付 ・角型引掛けシーリング付	ERP7241N
5	セード	竹, 和紙	1	雲電	・()内寸法は手作り品の為バラツキがあります。	
4	フレーム	鋼線	1	ニッケルメッキ	・手作り品の為、寸法・色味・模様が異なります。	
3	コード	EPゴム絶縁丸打ちコード 0.75mm ² x2芯	1	黒	・LED光源寿命：約4000h	
2	フレンジ	P	P	1	黒	
1	引掛けシーリング	ユリア	1		W・数	最大6.0W x 1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具重量	約 1.0 Kg
						尺度 1/8

承認 検印 作成
生産終了品
大田 太

