



◇LED光源について
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
 ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

7					特記事項 ・角形引掛シーリング付 ・LED光源寿命：40,000時間 ・調光不可	型番 ERP7245B
6						
5	セードカバー	アクリル	6	和紙入り	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80・R7000A(LDG6L-G) もしくは 2700K・Ra82・R7000B(LDA5L-G) 口金：E26	承認 捺印 作成 生産終了品
4	セード枠	木製	1	ウルシ風仕上(黒)		
3	コード	EP1丸打ちコード 0.75mm ²	1	黒	W・数 最大6W × 1	尺 度 1/4
2	フランジ	P P	1	黒		
1	引掛シーリング	ユリア	1		器具質量 約 0.5 Kg	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		