



△ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指輪等の取り付けを行うと、天井材破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ（全長）は800mm~1700mmの範囲でご使用ください。800mm未満の場合、器具落下の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	0.48	47.1
AC200V	50/60	0.24	45.3
AC240V	50/60	0.20	45.4

LEDモジュール交換不可 調光不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	4.9 Kg	尺度	1/10	型番	ERP7431KB	承認	検印	作成	
7	電線ワイヤー	2芯φ3	2	PVC被覆	特記事項 ・手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDモジュール×2 電球色(3000K・Ra82) 球付	W・数	別表参照	W・数	約	4.9 Kg	尺 度	1/10	承認	検印	作成
6	パネル(大・小)	アクリル	2	透明消し											
5	本体(大・小)	アルミ	2	シャンパンゴールド											
4	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	4												
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消											
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消											
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1												

