



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
720	51.4

狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

12	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
11	灯体固定ネジ	鋼・M6	1	三価クロム
10	カバー	アルミダイキャスト	1	白艶消
9	電源ケース	アルミ	1	白艶消
8	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM0740N1-80NHP1
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	ダクトプラグ	P C	1	白艶消
2	着脱レバー	P C	1	白艶消
1	レバー	P C	1	白艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	0.14	14.0	14

特記事項
 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可
 ・近接照射限度 0.1m
 ・設計寿命 約40,000h

型番
 ERS3007WA

適合ランプ
 球付 R-7 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 消費電力 14W

W・数 -

器具質量 約 0.9 Kg

尺度 1/3

生産終了品