



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
918	39.9

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	ダクトプラグ	P C	1	白 艶 消
9	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	LEDレンズ	アクリル	1	
7	LEDモジュール		1	RM1230W1-80NHP1
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
5	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
4	灯体固定ネジ (六角穴付きボルト)	SUS・M6	1	呼 び 5
3	電源ケース	アルミ	1	白 艶 消
2	着脱レバー	P C	1	白 艶 消
1	レバ -	P C	1	白 艶 消

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	0.24	23.6	23

特記事項
 ・電源ユニット付(100V)・調光不可
 ・近接照射限度 0.1m
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ
 球付 R-12 LEDモジュール
 電球色タイプ(3000K)
 消費電力 23W

W・数 -

器具質量 約 1.2 Kg

型番 **数量限定品**
ERS3074W

承認 検印 作成
生産終了品

尺 度 1/3

ENDO