



狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面: 0.0138m<sup>2</sup>  
側面: 0.0184m<sup>2</sup>

首振可能範囲 (S=1/10)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三 価 ク ロ ム
3	LEDモジュール		1	RM05S30N1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項  
 ・電源ユニット付(100-242V)・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形(IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

型番  
**ERS3138SB**

承認	検印	作成
小西	三沢	河上

適合ランプ  
 球付  
 Rs-5 LEDモジュール  
 電球色タイプ(3000K)  
 Ra85

W・数	-	尺 度	
器具質量	約 1.2 Kg	1/4	