



広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面: 0.0138m²
側面: 0.0184m²

首振可能範囲 (S=1/10)

| | | | | |
|----|-----------|-------------|----|-------------------|
| 14 | フ レ ン ジ | アルミダイキャスト | 1 | メタリック仕(シルバーメタリック) |
| 13 | ア - ム | アルミダイキャスト | 1 | メタリック仕(シルバーメタリック) |
| 12 | ツ マ ミ | アルミダイキャスト | 1 | メタリック仕(シルバーメタリック) |
| 11 | キャ ッ プ | シリコン | 2 | 黒 |
| 10 | 取付用ナット | シンチュウ・M4 | 2 | ニッケルメッキ |
| 9 | 取 付 板 | SUS304・t1.2 | 1 | |
| 8 | 本 体 | アルミダイキャスト | 1 | メタリック仕(シルバーメタリック) |
| 7 | パ ッ キ ン | E P D M | 1 | 黒 |
| 6 | 電源ユニット | | 1 | |
| 5 | 回転調節ネジ | シンチュウ・M4 | 1 | ニッケルメッキ |
| 4 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 2 | 三価クロム |
| 3 | LEDモジュール | | 1 | RM05SA0W1-80NHP1 |
| 2 | 保護ガラス | 強化ガラス・t3.8 | 1 | 透 明 |
| 1 | カ バ - | アルミダイキャスト | 1 | メタリック仕(シルバーメタリック) |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 |

特記事項
 ・電源ユニット付(100-242V)・調光不可
 ・任意方向取付可能
 ・防湿防雨形(IP67)
 ・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3139SA

適合ランプ
 球付
 Rs-5 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
 Ra85

承認 検印 作成
生産終了品
 西 沢 工 社

W・数 -
 器具質量 約 1.2 Kg

尺 度
 1/4