



外郭温度：約60℃

コネクター
材質：66ナイロン

アース線

器具外 約150mm

(壁付時、下になる側のみ
取りはずしてください)

355°回転

2-5×10 取付用穴

φ20電源用穴

定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
379	34.5

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調整ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0530W1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

※受圧面積 正面：0.01320m²
側面：0.01809m²

首振可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.12	11.3	11
		200	0.08	14.2	11
		242	0.08	17.7	11

特記事項
・電源内蔵(100~242V)・調光不可
・任意方向取付可能
・防湿防雨形(IP67)
・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3140H

適合ランプ
球付
R-5 LEDモジュール
電球色タイプ(3000K)
消費電力 11W

承認・検印・作成
生産終了品
井崎工

W・数	-	尺 度	1/4
器具質量	約 1.2 Kg	ENDO	