



広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面: 0.0138m²
側面: 0.0184m²

首振可能範囲 (S=1/10)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM05S30W1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メリック社(シルバーメリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項
 ・電源ユニット付(100-242V)・調光不可
 ・任意方向取付可能
 ・防湿防雨形(IP67)
 ・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3140SB

適合ランプ
 球付
 Rs-5 LEDモジュール
 電球色タイプ(3000K)
 Ra85

承認 検印 作成
生産終了品
 西 沢 工 社

W・数 -
 器具質量 約 1.2 Kg

尺 度
 1/4