



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
532	38.0

狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)

14	フレンジ	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
13	アーム	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
12	ツマミ	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
11	キャップ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取付板	SUS304・t1.2	1	
8	本体	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
7	パッキン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調整ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0730N1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
1	カバー	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上(ダークグレー)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

※受圧面積 正面：0.01320m<sup>2</sup>  
側面：0.01809m<sup>2</sup> 首振り可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.15	14.3	14
		200	0.09	17.0	14
		242	0.09	20.6	14

特記事項  
 ・電源内蔵 (100~242V) ・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形 (IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

型番  
ERS3142H

適合ランプ  
 球付 R-7 LEDモジュール  
 電球色タイプ (3000K)  
 消費電力 14W

承認・検印・作成  
**生産終了品**  
 井崎 工

W・数	-	尺度	
器具質量	約 1.2 Kg	1/4	