



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
506	36.2

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	レザ仕上(ダークグレー)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	レザ仕上(ダークグレー)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	レザ仕上(ダークグレー)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	レザ仕上(ダークグレー)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調整ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0730W1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	レザ仕上(ダークグレー)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

※受圧面積 正面：0.01320m²
側面：0.01809m²

首振可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.15	14.3	14
		200	0.09	17.0	14
		242	0.09	20.6	14

特記事項

- ・電源内蔵(100~242V)・調光不可
- ・任意方向取付可能
- ・防湿防雨形(IP67)
- ・設計寿命 約40,000h

型番

ERS3144H

適合ランプ

球付

R-7 LEDモジュール
電球色タイプ(3000K)
消費電力 14W

承認・検印・作成
生産終了品
井崎

W・数
器具質量

-
約 1.2 Kg

尺 度
1/4

