



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
506	36.2

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.01320m<sup>2</sup>  
側面：0.01809m<sup>2</sup> 首振可能範囲 (S=1/10)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0730W1-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.15	14.3	14
		200	0.09	17.0	14
		242	0.09	20.6	14

特記事項  
 ・電源ユニット付(100~242V)・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形(IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

型番  
ERS3144S

適合ランプ  
 球付  
 R-7 LEDモジュール  
 電球色タイプ(3000K)  
 消費電力 14W

W・数 -

器具質量 約 1.2 Kg

承認・検印・作成  
 生産終了品  
 知 井 沢

尺 度  
1/4

**ENDO**