



定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
561	44.2

広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.01320m²
側面：0.01809m² 首振可能範囲 (S=1/10)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電源ユニット		1	
5	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0730W1A-80NHP1
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	133	12.7
		200	81	12.7
		242	84	12.9

特記事項 ・電源ユニット付(100-242V)・調光不可 ・任意方向取付可能 ・防湿防雨形(IP67) ・設計寿命 約40,000h	型番 ERS3144SA
適合ランプ 球付 R-7 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	承認/検印/作成 生産終了品 井崎
W・数 -	尺 度 1/4
器具質量 約 1.2 Kg	ENDO