



定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
772	42.9

広角配光タイプ

※R-12モジュールと共用のレンズの為、  
 レンズ中央3個は使用していません。  
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
 ありますのでご了承ください。

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	SUS304・M6	2	
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電 源 ユ ニ ッ ト		1	
5	回 転 調 節 ネ ジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM0940W1-80NHP1
2	保 護 ガ ラ ス	強化ガラス・t4	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

※受圧面積 正面：0.01177m<sup>2</sup> 側面：0.02424m<sup>2</sup> 首振可能範囲(S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	0.20	19.6	18
		200	0.16	30.8	18
		242	0.16	37.5	18

特記事項  
 ・電源内蔵(100~242V)・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形(IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ  
 R-9 LEDモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
 消費電力 18W

球付

W・数 -

器具質量 約 2.1 Kg

型番  
ERS3147S

承認・検印・作成  
 生産終了品  
 知 井 沢

尺 度  
1/4

**ENDO**