



広角配光タイプ

14	取付板	SUS304・t1.2	1	
13	電源ユニット		1	
12	パッキン	EPDM発泡	1	黒
11	レンズ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	パイプ	鋼管	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
8	LEDレンズ	アクリル	1	
7	LEDモジュール		1	RM07S40W1-80NHP1
6	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
5	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
4	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
3	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
2	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
1	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項	型番
・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・防雨形 (IP65) ・設計寿命 約40,000h ・灯体レベル調整の際は、市販ワイヤーをご使用ください	ERS3286SA
適合ランプ	承認 検印 作成
球付	小 西 三 河 上
W・数	尺 度
約 1.5 Kg	1/5

