



外郭温度 : 約63℃  
ガラス温度 : 約67℃

※受圧面積 正面0.0205m<sup>2</sup>  
側面0.0253m<sup>2</sup>

広角配光タイプ

14	取付板	SUS304・t1.2	1	
13	電源ユニット		1	
12	パッキン	EPDM発泡	1	黒
11	レンズ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
10	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
9	パイプ	鋼管	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
8	LEDレンズ	アクリル	1	
7	LEDモジュール		1	RM07S30W1-80NHP1
6	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
5	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
4	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
3	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
2	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
1	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項  
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可  
 ・防雨形(IP65)  
 ・設計寿命 約40,000h  
 ・灯体レベル調整の際は、市販ワイヤーをご使用ください

適合ランプ  
 球付  
 Rs-7 LEDモジュール  
 電球色タイプ(3000K)  
 Ra85

W・数  
 -

器具質量  
 約 1.5 Kg

型番  
 ERS3287SB

尺 度  
 1/5

生産終了品

ENDO