



狭角配光タイプ

※R/Rs-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	185	17.6

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	黒 艶 消	
9	カバー	鋼板	1	黒 艶 消	
8	アーム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	
7	LEDレンズ	アクリル	1		
6	LEDモジュール		1	RM09S30N-80NHP1	
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	
4	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	
2	ダクトプラグレバー	P	A	1	白 艶 消
1	着脱レバー	P	A	1	白 艶 消

特記事項		型番
・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・設計寿命 約40,000h		ERS3319W
適合ランプ	Rs-9 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 井 崎 橋
球付		
W・数	-	尺 度
器具質量	約 0.9 Kg	1/4

