



<オプション>
 拡散フィルター B-907B
 ハニカムルーバ B-908B

△ 安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
 (壁面・床面での使用はできません。)
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。
 落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
 高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外・軒下などの湿気・水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気・水気の侵入により絶縁不良・感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※R/Rs-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	尺 度
10	カバー固定ネジ	鋼・M 3	1	黒 艶 消	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)
9	カバ -	鋼 板	1	黒 艶 消			
8	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	AC100	50/60	172
7	LEDレンズ	アクリル	1		特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・設計寿命 約40,000h		型番 (中角配光タイプ) ERS3322W
6	LEDモジュール		1	RMO9S40M-80NHP1			
5	モジュール固定ネジ	鋼・M 3	3	三 価 ク ロ ム			
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	適合ランプ 球付	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	尺 度 1/4
3	電源 ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消			
2	ダクトプラグカバー	P A	1	白	約 0.9 Kg	-	尺 度 1/4
1	着脱レバー	P A	1	白			
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約 0.9 Kg	尺 度 1/4

生産終了品

