



<オプション>

- 拡散フィルター B-907B
- ハニカムルーバ B-908B

△ 安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。(壁面・床面での使用はできません。)
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損・器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- ・必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外・軒下などの湿気・水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気・水気の侵入により絶縁不良・感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※R/Rs-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部品番号	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	W・数	消費電力 (W)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	定格電圧 (V)	型番 (広角配光タイプ)					
10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	黒艶消	約 0.9 Kg	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	-	17.2	50/60	172	AC100	ERS3324W					
9	カバー	鋼板	1	黒艶消													
8	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消	約 0.9 Kg	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	-	17.2	50/60	172	AC100	ERS3324W					
7	LEDレンズ	アクリル	1														
6	LEDモジュール		1	RMO9S40W-80NHP1	約 0.9 Kg	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	-	17.2	50/60	172	AC100	ERS3324W					
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム													
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消	約 0.9 Kg	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	-	17.2	50/60	172	AC100	ERS3324W					
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白艶消													
2	ダクトプラグカバー	P A	1	白	約 0.9 Kg	Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	-	17.2	50/60	172	AC100	ERS3324W					
1	着脱レバー	P A	1	白													
部 品 名					器具質量	約 0.9 Kg	W・数	-	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100	
材 質 ・ 素 材 厚					数量	備考	器具質量	約 0.9 Kg	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100	
数量					備考	器具質量	約 0.9 Kg	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100		
備 考					器具質量	約 0.9 Kg	W・数	-	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100	
部 品 名					器具質量	約 0.9 Kg	W・数	-	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100	
材 質 ・ 素 材 厚					数量	備考	器具質量	約 0.9 Kg	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100	
数量					備考	器具質量	約 0.9 Kg	W・数	-	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100
備 考					器具質量	約 0.9 Kg	W・数	-	周波数	50/60	入力電流	172	消費電力	17.2	定格電圧	AC100	

生産終了品

