



狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	235	22.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	カバー固定ネジ	鋼・M 3	1	白 艶 消
9	カバ -	鋼 板	1	白 艶 消
8	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	LEDレンズ	アクリル	1	
6	LEDモジュール		1	RM12S35N-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M 3	3	三価クロム
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
2	ダクトプラグレバー	P	A	1 白 艶 消
1	着脱レバー	P	A	1 白 艶 消

特記事項
 ・電源内蔵(100V)・調光不可
 ・近接照射限度 0.5m
 ・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3329W

適合ランプ	球付	W・数	器具質量
Rs-12 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) Ra85		-	約 1.1 Kg

承認 検印 作成
 井 崎 高 橋
生産終了品

