



狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	235	22.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	白 艶 消
9	カバー	鋼板	1	白 艶 消
8	アーム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	LEDレンズ	アクリル	1	
6	LEDモジュール		1	RM12S30N-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
4	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
2	ダクトプラグレバー	P	A	1 白 艶 消
1	着脱レバー	P	A	1 白 艶 消

特記事項		型番
・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.5m ・設計寿命 約40,000h		ERS3330W
適合ランプ	Rs-12 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	承認 検印 作成 生産終了品 井 崎 橋
球付		
W・数	-	尺 度
器具質量	約 1.1 Kg	1/4

