



<オプション>
 拡散フィルター B-907B
 ハニカムルーバ B-908B

安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
 (壁面・床面での使用はできません。)
 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
 落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。
 高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	白 艶 消	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
9	カバ -	鋼板	1	白 艶 消	AC100	50/60	225	22.4
8	ア - ム	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	特記事項 ・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.5m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			
7	LEDレンズ	アクリル	1					
6	LEDモジュール		1	RM12S35M-80NHP1	適合ランプ 球付 Rs-12 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) Ra85			
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム				
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	W・数 -			
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白 艶 消				
2	ダクトプラグカバー	P A	1	白	R 度 1/4			
1	着脱レバー	P A	1	白				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.1 Kg		

型番 (中角配光タイプ)
ERS3335W

承認 検印 作成
 新 井 宮 高
 井 崎 橋

ENDO