



狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	白艶消
9	カバー	鋼板	1	白艶消
8	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM18T40N-80NHP1
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白艶消
1	着脱レバー	P A	2	白艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項		型番
・電源内蔵(100V)・調光不可 ・近接照射限度 0.5m ・設計寿命 約40,000h		
適合ランプ	Rs-18 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85	承認 検印 作成 新井 宮崎 高橋
球付		
W・数	-	尺度
器具質量	約 1.5 Kg	1/4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	319	31.4

