



<オプション>

- 拡散フィルター B-925B
- ハニカムルーバ B-926B

▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の長入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 規格 | 消費電力 | 特記事項 | 型番 |
|----|-----------|-----------|----|------------------|---------------------------------|-----------|----------|--|-------------|
| 10 | カバー固定ネジ | 鋼・M 3 | 1 | 白 艶 消 | 約 1.5 Kg | W・数 - | 30.4 | 電源内蔵(100V)・調光不可 | ER S3347W |
| 9 | カバ - | 鋼板 | 1 | 白 艶 消 | | | | | |
| 8 | ア - ム | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | AC100 | 50/60 | 307 | ・近接照射限度 0.5m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | ナローモデル配光タイプ |
| 7 | モジュール固定ネジ | 鋼・M 3 | 3 | 三価クロム | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | | |
| 6 | LEDレンズ | アクリル | 1 | | 適合ランプ | | | 球付 | Ra85 |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | RM18T35NM-80NHP1 | Rs-18 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) | | | | |
| 4 | 本 体 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | | |
| 3 | 電源 ケース | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 | | | | | |
| 2 | ダクトプラグカバー | P A | 1 | 白 艶 消 | | | | | |
| 1 | 着脱レバー | P A | 2 | 白 艶 消 | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約 1.5 Kg | 1/4 | | |

生産終了品

