



可動範囲 (S=1/10)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面:0.08847m²
側面:0.02089m²

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井直付けの場合、器具の取付けは凹面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付用ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)電線の接続は電源ボックスなどの中で接続してください。
- 壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。)必ず電線接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- 床直付けの場合、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事、土中に埋め込んでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。電線の接続は必ず防水ボックスなどの中で結線してください。
- オプションへの取り付けの場合、取付状態に従ってください。(注意 取り付け方向が限定される場合があります。)
- 振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
11	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)					
10	本体	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)					
9	LEDモジュール		1	SM24S30WH-100NHP1	AC100-242	50/60	100	424	42.1
8	アーム	ステンレス	1	メトリック仕(シルバーメトリック)			200	213	41.1
7	電源ユニット		1				242	181	41.2
6	前面カバー	P C	1	透明	特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可			型番(横長配光タイプ)	
5	LEDレンズ	アクリル	1		・防雨形(IP65)・任意方向取付可能			ERS3414S	
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メトリック仕(シルバーメトリック)	・LED光源寿命40000時間				
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	(JIS C8155:2010に準拠)				
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	適合ランプ	Ss-24 LEDモジュール	生産終了品		
1	枠	アルミダイキャスト	1	メトリック仕(シルバーメトリック)	球付	電球色タイプ(3000K)			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.8 Kg	W・数	-	尺度
								1/6	ENDO