



狭角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.0228m<sup>2</sup>  
側面：0.0262m<sup>2</sup>

首振可能範囲 (S=1/10)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	212	20.9
		200	115	20.6
		242	109	20.9

部品名	材質・素材厚	数量	備考
14 フレージ	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
13 アーム	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
12 ツマミ	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
11 キャップ	シリコン	2	黒
10 取付用ナット	SUS304・M6	2	
9 取付板	SUS304・t1.2	1	
8 本体	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)
7 パッキン	E P D M	1	黒
6 電源ユニット		1	
5 回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4 モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3 LEDモジュール		1	RM12S40N-80NHP1
2 保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1 カバ-	アルミダイキャスト	1	メトリック社(シルバーメトリック)

特記事項  
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形(IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ  
 球付  
 Rs-12 LEDモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
 Ra85

W・数 -

器具質量 約 2.1 Kg

型番  
ERS3437SA

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
 西 浜 三 河 工 業

尺 度  
1/4

**ENDO**