



超広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.0228m²
側面：0.0262m²

首振可能範囲 (S=1/10)

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 212 | 20.9 |
| | | 200 | 115 | 20.6 |
| | | 242 | 109 | 20.9 |

| 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|-------------|-------------|----|-------------------|
| 14 フレージ | アルミダイキャスト | 1 | メトリック仕(シルバーメトリック) |
| 13 アーム | アルミダイキャスト | 1 | メトリック仕(シルバーメトリック) |
| 12 ツマミ | アルミダイキャスト | 1 | メトリック仕(シルバーメトリック) |
| 11 キャップ | シリコン | 2 | 黒 |
| 10 取付用ナット | SUS304・M6 | 2 | |
| 9 取付板 | SUS304・t1.2 | 1 | |
| 8 本体 | アルミダイキャスト | 1 | メトリック仕(シルバーメトリック) |
| 7 パッキン | E P D M | 1 | 黒 |
| 6 電源ユニット | | 1 | |
| 5 回転調節ネジ | シンチュウ・M4 | 1 | ニッケルメッキ |
| 4 モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三価クロム |
| 3 LEDモジュール | | 1 | RM12SA40F-80NHP1 |
| 2 保護ガラス | 強化ガラス・t3.8 | 1 | 透 明 |
| 1 カバ- | アルミダイキャスト | 1 | メトリック仕(シルバーメトリック) |

特記事項
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可
 ・任意方向取付可能
 ・防湿防雨形(IP67)
 ・設計寿命 約40,000h

型番
ERS3443SA

適合ランプ
 球付
 Rs-12 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
 Ra85

承認 検印 作成
生産終了品
 西 沢 三 河 工 業

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 尺度 |
|----|-----|--------|----|----|----------|-----|
| | | | | | 約 2.1 Kg | 1/4 |

