

中角配光タイプ

※R/Rs12モジュールと共用のレンズの為、  
レンズ中央3個は使用していません。  
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面：0.0228m<sup>2</sup>  
側面：0.0262m<sup>2</sup>


首振可能範囲 (S=1/10)

14	フ レ ン ジ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
13	ア - ム	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
12	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
11	キャ ッ プ	シリコン	2	黒
10	取付用ナット	SUS304・M6	2	
9	取 付 板	SUS304・t1.2	1	
8	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
6	電 源 ユ ニ ッ ト		1	
5	回 転 調 節 ネ ジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	LEDモジュール		1	RM09S30M-80NHP1
2	保 護 ガ ラ ス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
1	カ バ -	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項  
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可  
 ・任意方向取付可能  
 ・防湿防雨形(IP67)  
 ・設計寿命 約40,000h

型番  
ERS3448SA

適合ランプ  
 球付  
 Rs-9 LEDモジュール  
 電球色タイプ(3000K)  
 Ra85



W・数	-	尺 度	
器具質量	約 2.1 Kg	1/4	