



広角配光タイプ

13	取付板	鋼板・t3.2	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	SUS・M6	4	
11	ケーブルグランド	P A	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼管	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
7	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
6	LEDモジュール		1	RM12S30W-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
4	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
3	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
2	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	212	20.9
		200	115	20.6
		242	109	20.9

特記事項	型番
・別置電源ユニット付(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65) ・設計寿命 約40,000h ・天井面取付不可(壁面専用)	ERS3462SA
適合ランプ	承認/検印/作成
球付 Rs-12 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	生産終了品
W・数	西 沢 工
器具質量	尺 度
約 4.7 Kg	1/10

