



広角配光タイプ

13	取 付 板	鋼板・t3.2	1	メタリック社(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	SUS・M6	4	
11	ケーブルグランド	P A	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼 管	1	メタリック社(シルバーメタリック)
7	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
6	LEDモジュール		1	RM09S40W-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
4	ツ マ ミ	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
3	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
2	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
1	本 体	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項	型番
・別置電源ユニット付(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65) ・設計寿命 約40,000h ・天井面取付不可(壁面専用)	ERS3465SA
適合ランプ	承認・検印・作成
球付 Rs-9 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85	生産終了品
W・数	尺 度
約 4.7 Kg	1/10
器具質量	ENDO