



超広角配光タイプ

13	取付板	鋼板・t3.2	1	メタリック社(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	SUS・M6	4	
11	ケーブルグランド	P A	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼管	1	メタリック社(シルバーメタリック)
7	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透 明
6	LEDモジュール		1	RM09S30F-80NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
4	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
3	回転調節ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
2	フード	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	159	15.7
		200	87	15.5
		242	81	15.6

特記事項 ・別置電源ユニット付(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65) ・設計寿命 約40,000h ・天井面取付不可(壁面専用)	型番 ERS3468SA
適合ランプ 球付 Rs-9 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	承認検査作成 生産終了品 西沢士
W・数 -	
器具質量 約4.7Kg	尺 度 1/10

