



広角配光タイプ

※受圧面積 正面：0.04968m²
側面：0.06244m²

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

13	取付板	鋼板・t3.2	1	メタリック社(シルバーメタリック)
12	アーム固定ボルト	SUS・M6	4	
11	ケーブルグランド	樹脂・ポリアミド	3	白
10	電源ユニット		1	
9	電源ボックス	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
8	パイプ	鋼管	1	メタリック社(シルバーメタリック)
7	回転調節ネジ	SUS・M5	2	
6	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明
5	LEDモジュール		1	RM18T40W-80NHP1
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
3	ツマミ	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
2	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
1	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	319	31.4
		200	173	31.0
		242	155	31.1

特記事項	型番
<ul style="list-style-type: none"> 別置電源ユニット付 (100-242V) ・調光不可 防雨形 (IP65) 設計寿命 約40,000h 天井面取付不可 (壁面専用) 	ERS3623S
適合ランプ 球付 Rs18 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra85	承認・検印・作成 生産終了品 井崎
W・数	尺度
約 7.5 Kg	1/10

承認・検印・作成
生産終了品
井崎

