



可動範囲 (S=1/10)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※受圧面積 正面: 0.08847m<sup>2</sup>  
側面: 0.02089m<sup>2</sup>

**安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井直付けの場合、器具の取付けは凹面のない平面に取付けてください。天井の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付用ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 電線の接続は電源ボックスなどの中で接続してください。
- ・壁面取付けの場合、壁面の強度が十分にある場所に取付けてください。(P180取付ボルト穴に施工してください。オプション用穴でのボルト施工は行わないでください。) 必ず電線接続は防水電源ボックスなどで接続してください。
- ・床直付けの場合、浸水しない場所に取付けてください。草木が覆いかぶさらない事、土中に埋め込んでください。取付ボルトは必ず基礎部分に固定してください。電線の接続は必ず防水ボックスなどの中で結線してください。
- ・オプションへの取り付けの場合、取付容量に従ってください。(注意: 取り付け方向が限定される場合があります。)
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

11	電源BOX	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
10	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)	AC100-242	50/60	100	424	42.1
9	LEDモジュール		1	SM24S40WV-100NHP1			200	213	41.1
8	アーム	ステンレス	1	メタリック社(シルバーメタリック)			242	181	41.2
7	電源ユニット		1		特記事項・電源内蔵(100-242V)・調光不可 ・防雨形(IP65)・任意方向取付可能 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番(縦配光タイプ) ERS3637S
6	前面カバー	P C	1	透明	適合ランプ 球付 Ss-24 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ(4000K) Ra85				生産終了品 高橋
5	LEDレンズ	アクリル	1						
4	ツマミ	アルミダイキャスト	2	メタリック社(シルバーメタリック)	W・数 -				尺 1/6
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム					
2	取付ビス	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ	器具質量 約 4.8 Kg				ENDO
1	枠	アルミダイキャスト	1	メタリック社(シルバーメタリック)					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					