



※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットと干渉し、首振り角度は変わる場合があります。

※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値) |            |            |   | 定格電圧 (V)  | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W)                  |
|----------------------------|------------|------------|---|---|----------|----------|-----------|---------------------------|
| 10                         | 落下防止ワイヤー   | ステンレス・φ0.8 | 1 | AC100-242   | 50/60    | 100      | 143       | 14.2                      |
| 9                          | LEDレンズ     | アクリル       | 1 |   |          | 200      | 78        | 14.0                      |
| 8                          | LEDモジュール   |            | 1 |   |          | 242      | 76        | 14.1                      |
| 7                          | ヒートシンク固定ネジ | 鋼・M3       | 2 | 特記事項  |          |          |           | 型番 (狭角配光タイプ)<br>ERS3694WB |
| 6                          | フード        | アルミダイキャスト  | 1 | ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包<br>・調光不可・単体使用不可・近接照射限度 0.3m<br>・LED光源寿命40,000時間<br>(JIS C8155:2010準拠) |          |          |           |                           |
| 5                          | リング        | アルミダイキャスト  | 1 | 適合ランプ   |          |          |           | 生産終了品                     |
| 4                          | 取付パネ       | ステンレス      | 2 | Rs-7 LEDモジュール<br>ナチュラルホワイトタイプ (4000K)<br>Ra85   |          |          |           |                           |
| 3                          | 灯体         | アルミダイキャスト  | 1 | 球付  |          |          |           | W・数<br>-<br>R 度<br>1/3    |
| 2                          | ヒートシンク     | アルミダイキャスト  | 1 | 器具質量 合計：約0.6Kg (灯器具：約0.3Kg<br>電源ユニット：約0.3Kg)  |          |          |           |                           |
| 1                          | 電源ユニット     |            | 1 | RX-136N   |          |          |           |                           |

