



※照射方向によっては、組み合わせるハウジングと灯体ユニットと干渉し、首振り角度は変わる場合があります。

※適合ハウジング型番はカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1	AC100-242	50/60	100	143	14.2
9	LEDレンズ	アクリル	1			200	78	14.0
8	LEDモジュール		1			242	76	14.1
7	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	特記事項 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可・単体使用不可・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)				型番(狭角配光タイプ) ERS3695WB
6	フード	アルミダイキャスト	1	適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 温白色タイプ(3500K) Ra85				承認・検印・作成 生産終了品 沢田
5	リング	アルミダイキャスト	1	W・数 -				
4	取付パネ	ステンレス	2	器具質量 合計: 約0.6Kg (灯器具: 約0.3Kg 電源ユニット: 約0.3Kg)				尺 度 1/3
3	灯体	アルミダイキャスト	1	R X - 1 3 6 N				ENDO
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	部 番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考				
1	電源ユニット		1	R X - 1 3 6 N				